



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ

### POUR CLÔTURES EN COMPOSITE CO-EXTRUSION

- Dans la plupart des cas, un nettoyage occasionnel avec de l'eau et du savon est suffisant pour maintenir l'apparence de votre clôture. Pour nettoyer la zone affectée, commencez par rincer votre clôture avec un boyau d'arrosage pour éliminer tous les débris de surface. Ensuite, utilisez de l'eau savonneuse tiède et une brosse à poils souples pour éliminer la saleté et les débris du motif en relief, en frottant dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression qui dispose d'une buse à jet réglable et d'un distributeur de savon pour éliminer la saleté ou la boue de votre clôture, à condition que le nettoyeur haute pression ne dépasse pas 3000 psi. Pour nettoyer la clôture, commencez par la vaporiser avec du savon, puis utilisez une brosse à poils souples pour brosser délicatement chaque planche. Rincez chaque planche individuelle avec une buse à jet d'eau en éventail qui ne soit pas plus proche que 10 pouces (environ 25 cm) de la surface de la clôture.

- Soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces, avec des bords en acier, près de la clôture.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des tondeuses à gazon et des faux mécaniques à proximité immédiate de la clôture.
- N'appliquez pas de peinture, de teinture ou d'autres matériaux de revêtement ni toute substance chimique, y compris des nettoyeurs ou des pesticides sur la clôture.
- Nettoyez le plus rapidement possible et au plus tard dans les sept jours les taches laissées par des déversements d'huile ou de graisse. Commencez par rincer avec un boyau d'arrosage et utilisez de l'eau tiède savonneuse et une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyeurs recommandés tout usage, incluant pour le composite, et suivre attentivement les instructions du fabricant.
- N'appuyez pas d'objets lourds contre la clôture, car cela pourrait déformer l'ensemble de celle-ci.
- Si de la moisissure est présente, vous pouvez utiliser un boyau d'arrosage et de l'eau tiède savonneuse, avec une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyeurs recommandés, incluant pour la moisissure, et suivre attentivement les instructions du fabricant.

- Ne pas installer de système d'arrosage automatique qui projette de l'eau directement sur la clôture, surtout en plein soleil et pendant une période prolongée. Cela pourrait provoquer des taches blanches et/ou de la décoloration du produit à l'endroit où l'eau frappe directement
- Lors de l'installation d'un bbq, il est important d'évaluer son rayonnement thermique et de s'assurer qu'il est situé à une distance sécuritaire de tous les matériaux de construction, y compris la clôture. Il convient de noter que tous les bbq ne sont pas identiques et que les propriétaires peuvent avoir besoin de réévaluer l'emplacement du bbq en fonction de la quantité de chaleur produite.
- Évitez la projection d'eau d'un système d'arrosage automatique directement sur les planches de composite ou les autres pièces de la clôture, puisque cette eau peut occasionner des tâches permanentes là où elle frappe la surface.